



Modulschiene hinten, Typ H-ST, Heavy, 84 TE

KATALOGNUMMER

34560-584



Combinations of horizontal rails and side panels

	Δ^0 can be combined		Δ^{++} combination: not recommended		
Rezept 1.8		-	+	+	schlecht für export
Rezept 2.8		+	schlecht für flache Decken (ausgewogen)	schlecht für flache Decken (ausgewogen für Export)	+
Rezept 3.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 4.8		+	+	-	-
Rezept 5.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 6.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 7.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 8.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 9.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 10.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 11.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 12.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 13.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 14.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 15.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 16.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 17.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 18.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 19.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 20.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 21.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 22.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 23.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 24.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 25.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 26.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 27.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 28.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 29.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 30.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 31.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 32.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 33.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 34.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 35.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 36.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 37.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 38.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 39.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 40.8		schlecht für flache Decken	schlecht für flache Decken	+	+
Rezept 41.8					

Rezept 1.8

Die Modulschiene vom Typ ST, ermöglicht die isolierte Montage einer Backplane. Die Isolierung erfolgt durch einen Isolierstreifen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für indirekte Backplanebefestigung mit Isolierstreifen

Standard für hohe mechanische Beanspruchung (H-ST)

Einbau oben und unten

TE-Bedruckung erfolgt erst ab 28 TE

Aluminiumprofil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig, ohne TE-Bedruckung

PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 84HP

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Eloxiert

Länge: 431.8mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Produkttyp: Modulschiene

Typ: Schwer, ST

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse

Net Weight: 0.13kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE