We connect and protect

Paquete de sujetador ProLine, M5x10mm, Chapado, Acero dulce

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

ASM5T



Los paquetes de sujetador ProLine se usan para fijar componentes al sistema de rejilla. Los paquetes PGF incluyen 20 tuercas de clip de carga delantera (M6) y 20 pernos de cabeza de accionamiento mixto (M6). El paquete de conexión a tierra se usa con los orificios rectangulares del marco ProLine para proporcionar continuidad eléctrica entre el bastidor y el sistema de rejilla. ASM5T: el paquete se usa con marcos ProLine que tienen orificios redondos. Este paquete incluye 20 tornillos autorroscantes M5.

CARACTERÍSTICAS

Los paquetes de sujetador ProLine se usan para fijar componentes al sistema de red.

Los paquetes PGF incluyen 20 tuercas de clip de carga frontal (M6) y 20 pernos de cabeza de arandela de accionamiento mixto (M6).

El paquete de conexión a tierra se usa con los orificios rectangulares del marco ProLine para proporcionar continuidad eléctrica entre el bastidor y el sistema de rejilla.

ASM5T El paquete se usa con marcos ProLine que tienen orificios redondos.

Este paquete incluye 20 tornillos autorroscantes M5.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 17365

Material: Acero dulce

Tipo de taladro: Ronda

Acabado: Plateado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.