We connect and protect

Barre neutre pour répartiteurs TD, 160 A IEC

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

NB-160A

CERTIFICATIONS

RoHS

FONCTIONS

- S'attache aux répartiteurs quadripolaires pour augmenter les capacités du fil
- Connexion électrique directe
- Assemblage mécanique résistant
- Carter de protection transparent
- Sans halogène
- Conforme RoHS
- Conforme à la norme EN 45545 obtenant une homologation HL3 pour le chapitre R22

ATTRIBUTS DU PRODUIT

- Référence article: 563201
- Intensité nominale maximale, CEI: 160A

Courant admissible à court terme (Icw) 1s: 6.2kA

Courant de court-circuit pic (Ipk): 35kA

Nombre de connexions côté ligne: 4

Taille du câble torsadé compact côté ligne: 10 - 35 mm²

Taille du câble torsadé côté ligne - embout: 10 – 25mm²

Nombre de connexions côté charge: 10

Taille du câble torsadé compact côté charge: 2,5 - 16 mm²

Taille du câble torsadé côté charge - embout: 1,5 – 16 mm²

Profondeur (D): 41.4mm

Hauteur (H): 34.3mm

Largeur (W): 170mm

Poids unitaire: 0.2kg

À utiliser avec: TD-160A (563200); TD-160AL (563990)

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Conformité: CEI® 60947-7-1

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.