

Douille de réduction (type 'câbles d'alimentation')



Les réducteurs de type traversée sont utilisés pour réduire les dimensions d'un chemin de câbles. L'ouverture centrale aligne les deux dimensions des chemins de câbles l'une par rapport à l'autre tandis que le bord du réducteur assure l'uniformité des surfaces. Se connecte à d'autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d'applications industrielles.

NORMES INDUSTRIELLES

Certifié par l'Association canadienne de normalisation.

FONCTIONS

Les réducteurs à ouverture centrale sont utilisés pour réduire la dimension d'un chemin de câbles

L'ouverture centrale aligne les deux centres des chemins de câbles l'une par rapport à l'autre tandis que le bord du réducteur maintient l'uniformité des surfaces

Se connecte à d'autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d'applications industrielles

SPÉCIFICATIONS

Code couleur:	ANSI 61
Couleur:	Gris
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Type	Hauteur	Largeur	Épaisseur
F88WRE66	14770	Réducteur	64mm	64mm	1.9mm
F88WRE44	14790	Réducteur	64mm	64mm	1.9mm
F88WR66	14760	Réducteur	64mm	64mm	1.9mm
F88WR44	14780	Réducteur	64mm	64mm	1.9mm
F66WRE44	14580	Réducteur	102mm	152mm	1.9mm
F66WR44	14570	Réducteur	102mm	152mm	1.9mm
F44WRE22	14370	Réducteur	51mm	102mm	1.9mm
F44WR22	14360	Réducteur	51mm	102mm	1.9mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Toutes les dimensions sont pour les surfaces extérieures. Prévoir 3 mm (0,12 po.) de plus pour le joint d'étanchéité au points de jonction.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE