

Cerniera sismica molla a gas



CARATTERISTICHE

Assemblaggio a cerniera completo

Ideale per collegare i rinforzi antisismici a supporti per sistemi MEP

Si collega alle strutture di supporto strut e agli elementi strutturali


SPECIFICHE

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro 1 (HS1)	Dimensione del foro 2 (HS2)	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Spessore (T)
CSBSH00625EG	404465	14 mm	17 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm
CSBSH00375EG	404463	14 mm	11 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm
CSBSH00500EG	404464	14 mm	14 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm
CSBSH00750EG	404466	14 mm	21 mm	179.8mm	41.3 mm	6.4 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

