



Guida orizzontale, anteriore, tipo H-LD, pesante, labbro lungo, per applicazione IEEE, 84 CV

CODICE A CATALOGO

34560-384



Combinations of horizontal rails and side panels

		$\Delta F = 0$ can be combined	$\Delta F = 1$ combinations not recommended	
RAILWAY 18		-	-	RAILWAY 18 supports
		+	to RAILWAY 18: double to RAILWAY 18: double and to RAILWAY 18: double	RAILWAY 22 supports
RAILWAY 25		+	RAILWAY 25 double	RAILWAY 25 supports
		+	RAILWAY 28 double	-
RAILWAY 30		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 40		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 50		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 60		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 70		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 80		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 90		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 100		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 110		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 120		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 130		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 140		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 150		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 160		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 170		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 180		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 190		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 200		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 210		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 220		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 230		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 240		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 250		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 260		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 270		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 280		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 290		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 300		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 310		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 320		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 330		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 340		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 350		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 360		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 370		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 380		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 390		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 400		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 410		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 420		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 430		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 440		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 450		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 460		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 470		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 480		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 490		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 500		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 510		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 520		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 530		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 540		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 550		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 560		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 570		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 580		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 590		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 600		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 610		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 620		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 630		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 640		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 650		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 660		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 670		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 680		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 690		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 700		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 710		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 720		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 730		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 740		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 750		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 760		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 770		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 780		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 790		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 800		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 810		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 820		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 830		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 840		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 850		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 860		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 870		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 880		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 890		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 900		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 910		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 920		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 930		-	-	-
		-	-	-
RAILWAY 940		-	-	-

La guida orizzontale con labbro lungo consente l'uso di maniglie di inserimento/estrazione IEEE.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per unità plug-in con impugnatura IEEE

Labbro lungo (H-LD)

Installazione in alto e in basso

Per sistemi CPCI e VME64x

Alluminio estruso, finitura anodizzata, superficie di contatto conduttiva

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 84HP

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Anodizzato

Lunghezza: 431.8mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Tipo: Per impieghi pesanti, LD

Funziona con: Rack secondari; Custodie

Net Weight: 0.17kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE