



Guida orizzontale, posteriore, tipo L-ST, leggera, standard, 42 CV

CODICE A CATALOGO

34560-442



Combinations of horizontal rails and side panels

		Combinations of horizontal rails and side panels			
		+ = compatible, - = not recommended			
Horizontal rail	Side panel	Light 1	Light 2	Light 3	Light 4
Light 1	Light 1	+	+	+	+
Light 2	Light 2	+	+	+	+
Light 3	Light 3	+	+	+	+
Light 4	Light 4	+	+	+	+
Light 5	Light 5	+	+	+	+
Light 6	Light 6	+	+	+	+
Light 7	Light 7	+	+	+	+
Light 8	Light 8	+	+	+	+
Light 9	Light 9	+	+	+	+
Light 10	Light 10	+	+	+	+
Light 11	Light 11	+	+	+	+
Light 12	Light 12	+	+	+	+
Light 13	Light 13	+	+	+	+
Light 14	Light 14	+	+	+	+
Light 15	Light 15	+	+	+	+
Light 16	Light 16	+	+	+	+
Light 17	Light 17	+	+	+	+
Light 18	Light 18	+	+	+	+
Light 19	Light 19	+	+	+	+
Light 20	Light 20	+	+	+	+
Light 21	Light 21	+	+	+	+
Light 22	Light 22	+	+	+	+
Light 23	Light 23	+	+	+	+
Light 24	Light 24	+	+	+	+
Light 25	Light 25	+	+	+	+
Light 26	Light 26	+	+	+	+
Light 27	Light 27	+	+	+	+
Light 28	Light 28	+	+	+	+
Light 29	Light 29	+	+	+	+
Light 30	Light 30	+	+	+	+
Light 31	Light 31	+	+	+	+
Light 32	Light 32	+	+	+	+
Light 33	Light 33	+	+	+	+
Light 34	Light 34	+	+	+	+
Light 35	Light 35	+	+	+	+
Light 36	Light 36	+	+	+	+
Light 37	Light 37	+	+	+	+
Light 38	Light 38	+	+	+	+
Light 39	Light 39	+	+	+	+
Light 40	Light 40	+	+	+	+
Light 41	Light 41	+	+	+	+
Light 42	Light 42	+	+	+	+

La guida orizzontale di tipo ST consente l'assemblaggio isolato di un backplane. L'isolamento viene effettuato da una striscia isolante.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per il montaggio indiretto del backplane con striscia isolante

Montaggio superiore e inferiore

Alluminio estruso, finitura anodizzata, superficie di contatto conduttiva

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 42HP

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Anodizzato

Lunghezza: 218.44mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Tipo: Luce, ST

Funziona con: Rack secondari; Custodie

Net Weight: 0.05kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE